



# Acril

# F2S

## Base seladora

### Finalidade de Uso

Acril foi desenvolvido para selar pisos vinílicos e pisos frios como granilite e marmorite, servindo como base para acabamentos **Diversey**. Acril é um selador à base d'água, não inflamável e composto de polímeros acrílicos.

### Características / Benefícios

- Colabora para o aumento da resistência dos pisos em relação ao desgaste;
- Após o uso de **Acril** para selar a porosidade dos pisos, a quantidade de impermeabilizante necessária é reduzida;
- Possui excelente aderência e pode ser aplicado na maioria dos tipos de piso, amoldando-se às superfícies com facilidade;

### Modo de Usar

Remova todas as ceras envelhecidas e outros produtos que possam ter se acumulado no piso, utilizando removedor **Diversey** específico para esse fim, seguindo as indicações de rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Aplicar 2 - 3 camadas de **Acril** usando mop aplicador específico. O tempo médio de secagem entre as camadas é de 45 minutos, dependendo das condições de secagem. Aplicar o acabamento **Diversey** selecionado para alcançar a performance desejada. **RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:** Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente removida. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. **Atenção:** O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.

### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Bege
pH puro	7,0 – 8,0
Teor de sólidos (%)	13,0 – 13,6

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

### Composição

Agentes Formadores de Filme, Agente Nivelador, Plastificante, Atenuador de Espuma, Coadjuvante, Alcalinizante, Conservante e Água.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

### Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.507637/2010-53

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 04/19 - Versão 01