

Impermeabilizante acrílico restaurável que proporciona alto brilho e excelente resistência ao tráfego

Finalidade de Uso

Mais brilho. Melhor espalhamento. Odor mais suave.

Características / Benefícios

- Versátil. Sua aplicação pode ser feita em diversos tipos de pisos como granilite, marmorite, ardósia, dentre outros. Em pisos vinílicos, dispensa a utilização de base seladora;
- Fácil de aplicar. Simplifica seu programa de tratamento de pisos, pois é fácil de aplicar e de se restaurar com equipamentos de 1200 rpm ou superior (recomenda-se a SHS1600);
- Brilho e resistência. Auto-brilho imediato após a aplicação. Excelente aderência em diversos tipos de pisos, aumentando sua proteção e resistência ao tráfego;
- Seguro. **Carefree** nova formula é antiderrapante, atendendo às normas americanas de escorregamento (ASTM D2074-82) e não é inflamável.

Modo de Usar

Aplicação: Remover todos os acabamentos antigos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso. Utilizar detergente removedor **Diversey** específico para este fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Se necessário, aplicar 4 – 6 camadas de **Carefree** utilizando aplicador específico. Em pisos porosos, utilizar base seladora. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições ambientais (temperatura, umidade relativa do ar). Polir com equipamento de alta rotação apenas a partir de 24 horas após a aplicação da última camada. **Manutenção diária:** Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o detergente limpador **Diversey** específico para este fim seguindo as indicações do rótulo do produto. Utilizar lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com o disco apropriado. Para restaurar o brilho, polir com equipamento de alta rotação e disco apropriado. **Recamadas:** Varrer ou passar mop pó. Remover com uma espátula todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o detergente limpador **Diversey** específico para esse fim. Efetuar a diluição do produto recomendada para esta etapa e utilizar lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com o disco apropriado. Aplicar 1 – 2 camadas de **Carefree** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições ambientais (temperatura, etc.). Polir com equipamento de alta rotação apenas a partir de 24 horas após a aplicação da última recamada. **RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:** Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente removida. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original. **Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.**



Diversey™

Carefree

F2Z

Impermeabilizante acrílico restaurável que proporciona alto brilho e excelente resistência ao tráfego

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Branco
pH puro	8,0 – 9,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Agentes Formadores de Filme, Coadjuvantes, Agente Nivelador, Plastificantes, Conservante e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.514681/2010-10