



F&B Diverfoam Klenacid

Detergente profissional desincrustante ácido para limpeza por espuma

Finalidade de Uso

Diverfoam Klenacid é um detergente a base de ácidos inorgânicos e uma mistura de surfactantes, desenvolvido para limpar e desincrustar superfícies, tanques e equipamentos contendo sujidades orgânicas e inorgânicas em Indústrias de Bebidas e Alimentícias, Laticínios e Frigoríficos.

Características / Benefícios

- Alto poder de limpeza. Eficaz na remoção de sujidades orgânicas, inorgânicas e incrustações;
- Maior aderência às superfícies verticais e maior tempo de interação com a sujidade, devido à formação de espuma na aplicação;
- Rápida aplicação através do sistema Diversey. Redução do tempo total de higienização;
- Fácil enxágue;
- Menores custos totais de higienização, devido ao sistema de aplicação.

Modo de Usar

Após pré-enxágue com água preferencialmente morna (50°C), **Diverfoam Klenacid** deve ser aplicado através do sistema gerador de espuma da **Diversey**, à temperatura ambiente. Utilizar concentrações entre 1,0 e 10,0%p/v de acordo com o tipo e grau de sujidade. Deve-se sempre realizar o enxágue final com água potável. A definição da concentração, temperatura e tempo de contato ideais dependerão da aplicação. Consulte o especialista **Diversey**.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Amarelo
Peso específico a 25°C	1,13g/ml
pH (puro)	0,5
Demanda Química de Oxigênio	176g O ₂ /kg
Teor de nitrogênio (N)	0%
Teor de fósforo (P)	54g/kg

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Ácido Fosfórico, Ácido Clorídrico, Tensoativos Aniônicos, Hidrótopo e Água.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Compatibilidade do produto

Diverfoam Klenacid quando aplicado a concentrações e temperaturas recomendadas é adequado para as diversas qualidades de aço inoxidáveis normalmente encontrados na indústria de processamento alimentar. Não é aconselhável o uso em ligas leves tais como o alumínio e materiais galvanizados. Enxaguar sempre abundantemente as superfícies após aplicação.

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0298